



CHANGE-KIT-01

LINHAI 500, 550

NÁVOD NA VÝMĚNU MOTOROVÉHO OLEJE A OLEJOVÉHO FILTRU

- Postavte čtyřkolku na rovnou plochu.
- Nastartujte motor, nechte jej zahřát a vypněte jej.
- Zajistěte čtyřkolku proti pohybu parkovací brzdou.
- Pod čtyřkolku položte vhodnou nádobu na vyjetý olej o objemu minimálně 2,5l.
- Povolte vypouštěcí šroub ve spodní části motoru (šroub 17mm). Dbejte, aby šroub nespadl do nádoby.
 - Opatrně vypusťte teplý olej a nechte jej vykapat. **VAROVÁNÍ: OLEJ MŮŽE BÝT VELMI HORKÝ!**
- Klíčem na olejové filtry povolte patronu olejového filtru. Olejový filtr se nachází v přední části motoru.
 - Z olejového filtru nechte vytéct zbylé množství oleje.
- Otřete zbytky oleje.
- Potřete gumové těsnění nového filtru novým motorovým olejem.
- Našroubujte nový olejový filtr.
 - Filtr utáhněte rukou na doraz.
- Zašroubujte zpět výpustný šroub oleje. (Utahovací moment: 30 Nm)
- Vyšroubujte olejovou měrku – místo pro napouštění nového oleje.
- Pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru asi 2l oleje 10W-40.
- Vložte měrku do otvoru (nezašroubovávejte ji), měrku vytáhněte a zkontrolujte hladinu oleje.
- Pokud je hladina oleje nízká, doplňte olej na správnou úroveň.
- Celkem byste při výměně měli použít cca 2,2-2,4l oleje.
- Po dosažení hladiny oleje na horní rysku měrky zašroubujte měrku zpět.
- Očistěte motor od zbytků oleje, nastartujte a zkontrolujte, zda olej nikde neuniká.
- Po cca 1 minutě motor vypněte, počkejte cca 10 vteřin, opět vyšroubujte měrku oleje a otřete ji čistým hadrem. Vložte měrku do otvoru (nezašroubovávejte ji), vytáhněte ji, a opět zkontrolujte hladinu oleje.
- Hladina oleje by měla být mezi ryskami.
- Pokud ne, doplňte olej do správné výše dle kroků výše.
- Pokud je hladina oleje v pořádku, zašroubujte měrku zpět do motoru, otřete případné zbytky oleje a máte výměnu oleje a olejového filtru úspěšně za sebou.
- Vyjetý starý olej a olejový filtr nechte ekologicky zlikvidovat.

Sada Change-Kit-01 obsahuje:

- **3x 1L motorového oleje MAXIMA ATV PREMIUM 10W40 4T, č. 33901**
- **1x OIL FILTER, č. 35223**
- **Návod**

OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR:

