

### CONVIENT AUX :

Lunette électrique Falcon hiver (500020) / Lunettes 210° électrique (120400, 120402) / Visière électrique CKX

Pour mettre en marche la batterie smart li-ion, appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 seconde.

### 5 COMMANDES DE RÉGULATION INTELLIGENTE DE LA BATTERIE:

- Appuyez sur le bouton et le voyant à DEL s'allume en rouge (la batterie est alimentée à 100%)
- Appuyez de nouveau et le voyant à DEL devient orange (la batterie est alimentée à 75%)
- Appuyez de nouveau et le voyant à DEL devient vert (la batterie est alimentée à 50%)
- Appuyez de nouveau et le voyant à DEL reste vert mais clignote (la batterie est alimentée à 25%)
- Enfoncez le bouton de nouveau et le voyant à DEL s'éteint (les piles ne sont plus alimentées)

Lorsque la batterie est éteinte (non connectée), appuyez et maintenez le bouton pour afficher le niveau d'énergie de batterie:

### INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE, LE VOYANT À DEL EST :

Rouge = 100% Orange = 66% Vert = 33% Éteint = 0%

### SPÉCIFICATIONS

NO.	ITEM	PERFORMANCE NOMINALE	COMMENTAIRES
1.	Capacité nominale	Typique : 3000 mAh	Décharge normale (0,2 C C <sub>5</sub> A) Après recharge normale
		Minimum : 3000 mAh	
2.	Tension nominale	12V	Tension moyenne de fonctionnement durant La décharge normale après recharge normale
3.	Tension à la fin de la décharge	9.0V	Tension de coupure de décharge
4.	Tension de charge	12.6±0.05V	
5.	Impédance C.A. (1kHz) max. Batterie neuve	≤ 200 mΩ	
10.	Courant maximum en charge continue	≤ 1.5A	
11.	Courant maximum en décharge continue	≤ 1.5A	
12.	Plage de températures d'opération optimale	Charge: 0 à 45 °C	60±25% R.H. Pile neuve
		Décharge: -20 à 60 °C	
13.	Plage de températures de stockage	Moins de 1 an: -20 à 25 °C	60±25% R.H. en condition d'expédition
		Moin de 3 mois: -20 à 40 °C	
14.	Poids	Environ 180g	Piles nues
15.	Dimension des piles	Longueur : max. 23 mm	Dimensions initiales
		Largeur : max. 72 mm	
		Épaisseur : max. 92 mm	



# INSTRUCTIONS

SMART LI-ION BATTERY PACK 500054



## SUITABLE WITH :

Falcon electric snow goggle (500020) / 210° Electric goggle (120400, 120402) / CKX electric shield



TO TURN ON the Smart Li-ion Battery Pack, press and hold the power button for 1 second.

## SMART LI-ION BATTERY PACK HAS 5 INTELLIGENT SHIFT CONTROL :

1. Press the button and LED display will turn to red  
■ (Battery power output of 100%)
2. Press again and LED display will turn to orange  
■ (battery power output of 75%)
3. Press again and LED display will turn to Green  
■ (battery power output of 50%)
4. Press again and LED display will flash green  
★ (battery power output of 25%)
5. Press again and LED display will turn off  
■ (battery power output off)

When the battery is turned off (not connected), press and hold the button to display **THE BATTERY ENERGY LEVEL :**

■ Red = 100%   ■ Orange = 66%   ■ Green = 33%   ■ Off = 0%

## SPECIFICATIONS

NO.	ITEM	RATED PERFORMANCE	REMARK
1.	Rated capacity	Typical : 3000mAh	Standard discharge (0.2C C <sub>5</sub> A) after standard charge
		Minimum : 3000mAh	
2.	Nominal voltage	12V	Mean operation voltage during standard discharge after standard charge
3.	Voltage at end of discharge	9.0V	Discharge cut-off voltage
4.	Charging voltage	12.6±0.05V	
5.	AC (1kHz) impedance new cell max	≤ 200 mΩ	
10.	Maximum continuous charge current	≤1.5A	
11.	Maximum continuous discharge current	≤1.5A	
12.	Operation temperature range	Charge: 0 to 45°C	60±25% R.H. Bare cell
		Discharge: -20 to 60°C	
13.	Storage temperature Range	Less than 1 year: -20 to 25°C	60±25% R.H. at the shipment state
		Less than 3 months: -20 to 40°C	
14.	Weight	Approx 180g	Bare cell
15.	Cell dimension	Length : max. 23mm	Initial dimension
		Width : max. 72mm	
		Thickness : max. 92mm	



1-800-561-6461

One year limited warranty on CKX products. Check details on [ckxgear.com](http://ckxgear.com)

i\_500054\_R2