

Linhai 500 4x4 PROMAX (T3b)



Technické specifikace

Motor

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ: | čtyřtákní jednoválec SOHC |
| Objem: | 492,8 cm ³ |
| Vrtání x zdvih: | Ø 87,5 x 82 mm |
| Zapalování: | CDI |
| Točivý moment: | 38,8 Nm / 5500 ot./min. |
| Chlazení: | kapalinou + elektrický ventilátor |

Hnací systém

| | |
|------------------------|--|
| Pohon: | 2x4 / 4x4, elektricky ovládaný |
| Převodovka: | automatická, CVT variátor se zpátečkou, L/H/N/R |
| Uzávěrka diferenciálu: | T3b: elektricky uzamykatelný diferenciál vpředu |

Podvozek

| | |
|----------------------------|--|
| Zavěšení přední / zadní: | nezávislé McPherson / IRS - nezávislá dvojitá A-ramena |
| Pérování přední / zadní: | hydraulické tlumiče s 5polohovým seřizováním |
| Brzdy přední: | 2x hydraulická kotoučová |
| Brzdy zadní: | 1x hydraulická kotoučová |
| Pneumatiky přední / zadní: | AT25 x 8 - 12 / AT25 x 10 - 12 |

Rozměry a hmotnosti

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Celková délka / šířka / výška: | 2150 mm / 1160 mm / 1270 mm |
| Výška sedla: | 915 mm |
| Světlá výška: | 253 mm |
| Rozvor: | 1270 mm |
| Provozní hmotnost: | 371 kg |
| Palivová nádrž: | 12,5 l |

Další vlastnosti

Displej: Digitální multifunkční displej s funkcemi: rychloměr, otáčkoměr, počítadlo ujeté vzdálenosti, počítadlo najetých motohodin, digitální palivoměr, palubní hodiny, ukazatel teploty chladící kapaliny

Kontroly: pohon 2WD/4WD/LOCK, neutrál, zpátečka, ukazatele směru, dálková světla

Výbava

Přířaditelný pohon 4x4 s elektrickou uzávěrkou diferenciálu, elektrický naviják s tažnou silou 3000lbs a dálkovým ovládním, tažné zařízení, designová ALU kola se značkovými pneumatikami, masivní přední ochranný rám, robustní přední a zadní nosič, kryty páček a rukou, Full-LED přední světla, akustická signalizace blikáčů